

Mahindra

8560 SERIES

8560 4WD - CAB

FÁCIL DESPLAZAMIENTO Y FUERTE TRANSMISIÓN.



LA MARCA DE TRACTORES #1 EN VENTAS DEL MUNDO AHORA EN MÉXICO

Mahindra

**LOS TRACTORES
MÁS FUERTES
DEL MUNDO**

5 años

en tren de potencia*

garantía

MOTOR	8560 CAB 4WD
Modelo	NE 479TCI
Fabricante	Mahindra
Tipo	Diesel, Turbo Cargado Inter enfriado, 4 tiempos enfriado por agua
Norma de emisiones	T3
Cilindros	4
Camisa de cilindros	-
Desplazamiento CC (Pulg/Cu)	3329CC(203 Cu /inc)
Potencia HP (KW) @ 2300 RPM	83 hp max DIN 70020
Relación de compresión	17.2:1
Torque (Nm @ RPM)	-
SISTEMA DE COMBUSTIBE	
Tipo	Inyección directa
Bomba	Bosch Rotativa tipo revolver
Aire Acondicionado	Sí
SISTEMA ELECTRICO	
Batería	12 Voltios, 88 Amperios
Alternador	12 Voltios, 120 Amperios
Iluminación	Lámpara de tipo cuña para iluminación de medidores y luces de halógeno para la lámpara empotrada, Luces delanteras, Freno de servicio, Luz de la consola, Luz de entrada y Luz opcional.
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática con bomba independiente
Caudal de la Bomba de dirección Lit/Min (G.P.M)	20.06 (5.3)
TRANSMISIÓN	
Tipo	Sincro Mesh Total con inversor Mecánico e interruptor de seguridad en neutral
Velocidades	12 de avance - 12 de reversa
4WD	Activación mecánica
Tipo de embrague	Doble disco en seco
Traba de diferencial	Cuenta con traba de diferencial de activación mecánica
PTO	
Tipo	Toma de fuerza independiente, Reversible accionamiento mecánico 540 RPM DE 6 estrías y 1000 RPM de 21 Estrías como estándar
Potencia al PTO HP (KW)	70 HP (52Kw)
SISTEMA HIDRAULICO Y ENGANCHE 3 PUNTOS	
Tipo	Centro abierto con bomba Independiente
Flujo de la bomba l/m (gpm.)	64.3L/m (17 G/m)
Presión Max del sistema PSI	2690 PSI
Válvulas auxiliares	2 válvulas como estándar con posición de flotación y seguro para subida y bajada
ENGANCHE HID. 3er. PUNTO	
Tipo	Rótulas categoría II con estabilizador lateral exterior ajustable y enganche telescópico en los brazos para mayor facilidad al conectar implementos
Capacidad de levante a las esferas de enganche Kg (lib.)	2494 Kg (5,500 lib)
Capacidad de levante a 24° ó 60 cm de las esferas Kg (lib.)	1746 Kg (3850 Lib)
FRENOS	
Tipo	Frenos con pedal independiente y discos Húmedos, con provisión de interbloqueo para operación simultánea, cuenta con un freno de mano para estacionamiento
Cantidad de discos de frenado	5 por lado
PESO Y DIMENSIONES	
Peso funcional aproximado kg.	3685 Kg, Tractor básico incluyendo combustible, refrigerante de aceite, sistema hidráulico, enganche de tres puntos, transmisión, Toma de fuerza, Luces, Ruedas tamaño estándar y cabina
Longitud Total mm (Pulg)	4216mm (168.98 pulg)
Ancho total	1963.42 mm (77.3 pulg)
Altura Máxima	2723mm (107.29 pulg)
Distancia entre ejes	2279 mm (89.7 pulg.)
RODADO	
Delanteros (Standard)-Ag	11.2 X 24-8 Capas
Traseros (Standard)-Ag	16.9 X 30-10 Capas
Radio de Giro Mínimo con frenos	4038 mm (159 Pulg.)
Radio de Giro Mínimo sin frenos	4622 mm (182 Pulg)
VELOCIDADES	
Velocidad mínima a 2300 RPM	2.75 Km/h (1.71 M/h)
Velocidad máxima a 2300 RPM	32.1 Km/h (20 m/h)
CAPACIDADES	
Motor (Lit)	9 Lit (2.5 Gal.)
Combustible (Litros)	82.14 Lit (21.7 Gal.)
Sistema hidráulico	34.44 Lit (9 Gal)
Dirección	4.5 Lit (1 Gal)

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos. Cálculo del fabricante bajo las condiciones estándar y sujeto a cambio sin previo aviso. Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra & Mahindra Ltd, México, para circulación en Latinoamérica. Las especificaciones de este catalogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizados para propósitos ilustrativos solamente y puede tener un costo adicional los accesorios opcionales disponibles. Por favor, pónganse en contacto con su distribuidor local Mahindra para la información actualizada sobre productos, las características y los accesorios opcionales que están disponibles en su país.

Mahindra Tractores

MAHINDRA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Aguascalientes - Zacatecas, Km. 7,
Col. Constitución, C.P. 20126, Aguascalientes, Ags.
Tel.: 449 994-93-94

ventas@mahindramexico.com
www.mahindramexico.com

[f](#) [t](#) [w](#) [@](#) Mahindra México

Datos del Distribuidor