

# mahindra

## 2025 4WD

*La Potencia que tu Tierra Merece*



**5 Años**  
EN TREN DE POTENCIA\*  
**Garantía**

**Mahindra**  
**#1 DE VENTAS**  
**EN EL MUNDO**  
**AHORA EN MÉXICO**

**EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO**

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.



# FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo	2025 4WD
<b>MOTOR</b>	
Motor	Mahindra
Motor	24 HP
No. De Cilindros	2
Aspiración	Natural
Cilindrada	1,366 cc
Diámetro x Carrera	88.9 x 110
RPM Nominal	2,300
Torque (Nm)	86.5 A 1,400 rpm
Filtro de Aire	Seco
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Mecánico
Inversor	N/A
Caja de Cambios	8F x 4R
Embrague	Seco con Accionamiento Mecánico
Traba del Diferencial	Mecánica
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
Potencia de TDF (HP)	22
Velocidad de TDF (HP)	540 y 540E
Tipo	Independiente
Accionamiento	Mecánico
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Tipo de Enganche (Cat.)	I
Capacidad de Levante (Kgs.)	750
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto
Flujo de la Bomba Principal	16 L / Min
Válvulas Auxiliares	N/D
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Hidráulica
<b>FRENOS</b>	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Sumergidos en Aceite
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	12 V / 65 Ah
Alternador	16 V / 45 Ah
<b>MEDIDAS</b>	
Peso	1,080 kg
Largo Total	2.72 m
Ancho Total	1.12 m
Altura Total	1.36 m
Despeje del Suelo	26 cm
Distancia entre Ejes	1.57 m
<b>CAPACIDADES</b>	
Aceite de Motor (Lts.)	4.7
Aceite de Transmisión (Lts.)	23
Eje Delantero 4WD (Lts.)	5.5
Anti-Congelante (Lts.)	5.5
Tanque de Combustible (Lts.)	22
<b>RUEDAS</b>	
Dimensión de Llanta Delantera (In.)	6.0-14
Dimensión de Llanta Trasera (In.)	8.3-24

\*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



**AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.**

Pino Suárez 750, Centro,  
64000 Monterrey, N.L.

[contacto@agroequiposmotomex.com](mailto:contacto@agroequiposmotomex.com)

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272



**DATOS DEL DISTRIBUIDOR:**