

mahindra

6060 2WD/4WD

La Potencia que tu Tierra Merece



5 Años
EN TREN DE POTENCIA*
Garantía

Mahindra
#1 DE VENTAS
EN EL MUNDO
AHORA EN MÉXICO

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo	6060 2WD	6060 4WD
MOTOR		
Modelo	Mahindra	
Motor	57 HP	
No. De Cilindros	4	
Aspiración	Natural	
Cilindrada	3,533 cc	
Diámetro x Carrera	96 x 122	
RPM Nominal	2,100	
Torque (Nm)	213 A 1,200 rpm	
Filtro de Aire	Seco	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Sincronizada	
Inversor	Mecánico	
Caja de Cambios	15F X 3R	20F X 20R (Con Creeper)
Embrague	Seco con Accionamiento Mecánico	
Traba del Diferencial	Mecánica	
TOMA DE FUERZA		
Potencia de TDF (HP)	50	
Velocidad de TDF (HP)	540 y 540E	
Tipo	Independiente	
Accionamiento	Mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de Enganche (Cat.)	II	
Capacidad de Levante (Kgs.)	2,200	
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto	
Flujo de la Bomba Principal	40 L / Min	
Válvulas Auxiliares	Doble	
DIRECCIÓN		
Dirección	Hidráulica	
FRENOS		
Accionamiento	Mecánico	
Tipo	Sumergidos en Aceite	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V / 100 Ah	
Alternador	12 V / 45 Ah	
MEDIDAS		
Peso	2,950 kg	3,159 kg
Largo Total	3.60 m	3.70 m
Ancho Total	1.99 m	
Altura Total	2.72 m	
Despeje del Suelo	43 cm	35 cm
Distancia entre Ejes	2.15 m	2.22 m
CAPACIDADES		
Aceite de Motor (Lts.)	10	
Aceite de Transmisión (Lts.)	42	
Eje Delantero 4WD (Lts.)	N/A	5.6
Anti-Congelante (Lts.)	8	
Tanque de Combustible (Lts.)	60	
RUEDAS		
Dimensión de Llanta Delantera (In.)	7.5 - 16	9.5-24
Dimensión de Llanta Trasera (In.)	16.9-28	

*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.

Pino Suárez 750, Centro,
64000 Monterrey, N.L.

contacto@agroequiposmotomex.com

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272



DATOS DEL DISTRIBUIDOR: