

mahindra

76 - 105

La Potencia que tu Tierra Merece



5 Años
EN TREN DE POTENCIA*
Garantía

Mahindra
#1 DE VENTAS
EN EL MUNDO
AHORA EN MÉXICO

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo | 76-105

MOTOR

Modelo	Perkins
Motor	103 HP
No. De Cilindros	4
Aspiración	Turbocargado con Intercooler
Cilindrada	4399 cc
Diámetro x Carrera	105 mm x 127 mm
RPM Nominal	74.9 A 2,360 rpm
Torque (Nm)	405
Filtro de Aire	Seco

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada- Carraro
Inversor	Mecánico
Caja de Cambios	12F X 12R

Embrague	Seco, doble, controlado mecánicamente
----------	---------------------------------------

Traba del Diferencial	Mecánica
-----------------------	----------

TOMA DE FUERZA

Potencia de TDF (HP)	87.7
Velocidad de TDF (HP)	540 y 540E
Tipo	Independiente
Accionamiento	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de Enganche (Cat.)	II
Capacidad de Levante (Kgs.)	3,400
Tipo de Sistema Hidráulico	Hidráulica con centro abierto
Flujo de la Bomba Principal	48.5 L / Min @ 2,400 rpm
Válvulas Auxiliares	Doble

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica
-----------	------------

FRENOS

Accionamiento	Mecánico
Tipo	Sumergidos en aceite

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12 V 60A/h255
Alternador	Salida 13 -15 volts.

MEDIDAS

Peso	3200 kg
Largo Total	4.11 m
Ancho Total	1.99 m
Altura Total	2.72 m
Despeje del Suelo	54 cm
Distancia entre Ejes	2.32 m

CAPACIDADES

Aceite de Motor (Lts.)	9
Aceite de Transmisión (Lts.)	40
Eje Delantero 4WD (Lts.)	7.4
Anti-Congelante (Lts.)	11
Tanque de Combustible (Lts.)	110

RUEDAS

Dimensión del Rin Delantero	12.4-24
Dimensión del Rin Trasero	18.4-30

*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.

Pino Suárez 750, Centro,
64000 Monterrey, N.L.

contacto@agroequiposmotomex.com

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272

  **Agroequipos Motomex**

DATOS DEL DISTRIBUIDOR: