

**mahindra**  
**TRACTORES**

# 6075 2WD/4WD

**ABRE NUEVOS TERRENOS**



**5 Años**

EN TREN DE POTENCIA\*

**Garantía**

**Mahindra**

**#1 DE VENTAS  
EN EL MUNDO  
AHORA EN MÉXICO**

#### EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

# FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

**Modelo | 6075 2WD | 6075 4WD**

MOTOR		
Modelo	Mahindra MS457	Mahindra MS457
HP Motor	56.5	56.5
No. De Cilindros	4	4
Aspiración	Natural	Natural
Cilindrada	3,533 cc	3,533 cc
Diámetro x Carrera	96 x 132	96 x 132
RPM Nominal	2100	2100
Torque (Nm)	260 @ 1260 rpm	260 @ 1260 rpm
Filtro de Aire	Seco	Seco
TOMA DE FUERZA		
Potencia de TDF (HP)	48.5	48.5
Velocidad de TDF (HP)	540 y 540E	540 y 540E
Tipo	Independiente	Independiente
Accionamiento	Mecánico	Mecánico
TRANSMISIÓN		
Tipo	Sincronizada	Sincronizada
Inversor	N/A	Mecánico
Caja de Cambios	15F X 3R	20F X 20R con Creeper
Embrague	Seco con Acondicionamiento Mecánico	Seco con Acondicionamiento Mecánico
Traba del Diferencial	Mecánica	Mecánica
FRENOS		
Accionamiento	Sincronizada	Sincronizada
Tipo	Sumergidos en Aceite	Sumergidos en Aceite
Distancia entre Ejes	2,190 mm	2,190 mm
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de Enganche (Cat.)	II	II
Capacidad de Levante (Kgs.)	2200	2200
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem	Centro Abierto con Doble Bomba Tandem
Flujo de la Bomba Principal	40L / Min	40L / Min
Válvulas Auxiliares	Doble	Doble
DIRECCIÓN		
Inversor	Hidráulica	Hidráulica
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V, 88AH	12 V, 88AH
Alternador	12 V, 45 Amp	12 V, 45 Amp
CAPACIDADES		
Aceite de Motor (Lts.)	10	10
Aceite de Transmisión (Lts.)	38	38
Eje Delantero 4WD (Lts.)	NA	5.6
Anti-Congelante (Lts.)	8	8
Tanque de Combustible (Lts.)	65	65
MEDIDAS		
Peso (Kgs.)	2,530	2,850
Largo Total (mm)	3,600	3,850
Ancho Total (mm)	2,000	2,150
Altura Total (mm)	2,130	2,240
Despeje del Suelo (mm)	435	350
Distancia entre Ejes (mm)	2,190	2,220

\*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



**AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.**

Pino Suárez 750, Centro,  
64000 Monterrey, N.L.

[contacto@agroequiposmotomex.com](mailto:contacto@agroequiposmotomex.com)

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272

  Agroequipos Motomex

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR:**