

mahindra
TRACTORES

6075 2WD/4WD PLUS

La Potencia que tu Tierra Merece



EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES

Modelo	6075 2WD		6075 4WD PLUS	
MOTOR				
Modelo	Mahindra			
Motor	75 HP			
No. De Cilindros	4			
Aspiración	Turbocargado			
Cilindrada	3,822 cc			
Diámetro x Carrera	96 x 132			
RPM Nominal	2,100			
Torque ^(Nm)	305 A 1,200 rpm			
Filtro de Aire	Seco			
TRANSMISIÓN				
Tipo	Sincronizada			
Inversor	Mecánico			
Caja de Cambios	15F X 15R		20F + 20R (Con Creeper)	
Embrague	Seco con Accionamiento Mecánico			
Traba del Diferencial	Mecánica			
TOMA DE FUERZA				
Potencia de TDF ^(HP)	66			
Velocidad de TDF ^(HP)	540, 540E y Reversa			
Tipo	Independiente			
Accionamiento	Mecánico			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo de Enganche ^(Cat.)	II			
Capacidad de Levante ^(Kgs.)	2,600			
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro Abierto			
Flujo de la Bomba Principal	56 L / Min			
Válvulas Auxiliares	Doble			
DIRECCIÓN				
Inversor	Hidráulica			
FRENOS				
Accionamiento	Mecánico			
Tipo	Sumergidos en Aceite			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Batería	12 V / 100 AH			
Alternador	12 V / 55 Amp			
MEDIDAS				
Peso	3,186 Kg		3,425 Kg	
Largo Total	4.04 m			
Ancho Total	1.93 m		1.83 m	
Altura Total	2.663 m		2.685 m	
Despeje del Suelo	39 cm			
Distancia entre Ejes	2.15 m		2.22 m	
CAPACIDADES				
Aceite de Motor ^(Lts.)	13			
Aceite de Transmisión ^(Lts.)	44		42.5	
Eje Delantero 4WD ^(Lts.)	N/A		5.6	
Anti-Congelante ^(Lts.)	10			
Tanque de Combustible ^(Lts.)	60			
RUEDAS				
Dimensión de Llanta Delantera ^(In.)	7.5 - 16		12.4 - 24	
Dimensión de Llanta Trasera ^(In.)	16.9 - 30		18.4 - 30	

*El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.

Pino Suárez 750, Centro,
64000 Monterrey, N.L.

contacto@agroequiposmotomex.com

Tel. 81 8218 2888 ext. 8272



Agroequipos Motomex

DATOS DEL DISTRIBUIDOR: