

mahindra TRACTORES

TRACTOR

2130^{4WD}

ESTANDAR / NARROW



5 Años
En tren de potencia*
Garantía

mahindra TRACTORES
#1 DE VENTAS EN EL MUNDO
AHORA EN MÉXICO

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

FICHA TÉCNICA | ESPECIFICACIONES

MODELO OJA 2130

2130 4WD ESTANDAR

2130 4WD NARROW

MOTOR

Marca / Modelo	YANMAR / 3TN82S	YANMAR / 3TN82S
Potencia (hp)	30	30
No. de cilindros	3	3
Aspiración	Natural	Natural
Cilindrada (cc)	1331	1331
Diámetro x carrera (mm)	82 x 84	82 x 84
RPM nominal (rpm)	3000	3000
Torque (nm/rpm)	83.7 @1700	83.7 @1700
Filtro de aire	Seco	Seco

TRANSMISIÓN

Tipo	Parcial Sincronizada	Parcial Sincronizada
Inversor	Mecánico	Mecánico
Caja de cambios	8F x 8R	8F x 8R
Embrague	Sencillo en seco	Sencillo en seco
Traba del Diferencial	Mecánico	Mecánico

TOMA DE FUERZA

Potencia a la TDF (hp)	25,3	25,3
Velocidad de la TDF (rpm)	540 - 540E	540 - 540E
Tipo	Independiente	Dependiente
Accionamiento	Electrohidráulico	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Categoría de enganche trasero	I	I
Capacidad de Levante a las esferas (kg)	944.26	944.26
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro abierto	Centro abierto
Flujo de la Bomba Principal (l/min)	34.5	34.5
Válvulas Auxiliar	1	1

DIRECCIÓN

Dirección	Power Steering	Power Steering
-----------	----------------	----------------

FRENOS

Accionamiento	Mecánico	Mecánico
Tipo	Sumergidos en aceite	Sumergidos en aceite

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	55 AH, 450 CCA, 12V	55 AH, 450 CCA, 12V
Alternador	12V, 55A	12V, 55A

MEDIDAS

Peso (kg)	894	834
Largo Total (mm)	2,773	2,773
Ancho total con rops (mm)	1,061	920
Altura total (Rops)(mm)	2,350	2,350
Despeje al suelo (mm)	303	303
Distancia entre ejes (mm)	1,560	1,590

CAPACIDADES

Aceite de motor (lts)	3.6	3.6
Aceite de transmisión e Hidráulico (lts)	22	22
Eje delantero 4WD (lts)	3.6	3.6
Anticongelante (lts)	5	5
Tanque de Combustible (lts)	22	22

RUEDAS

Rodado delantero	180/85 D12	5 - 12
Rodado trasero	9.5 - 18	8 - 18

*El Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.
Pino Suárez 750, Centro, 64000 Monterrey, N.L.
contacto@agroequiposmotomex.com
Tel: 81 8218 2888 ext. 8272