

mahindra TRACTORES

TRACTOR

3140 4WD



5 Años

En tren de potencia*

Garantía

mahindra TRACTORES

#1

DE VENTAS EN EL MUNDO
AHORA EN MÉXICO

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

MODELO OJA 3140 4WD

MOTOR

Marca / Modelo	Mahindra MTLWI20NA040B3A
Potencia (hp)	40
No. de cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada (cc)	2,048
Diámetro x carrera (mm)	88.9 x 110
RPM nominal (rpm)	2,500
Torque (nm/rpm)	114 @ 1700
Filtro de aire	Seco

TRANSMISIÓN

Tipo	Parcial Sincronizada
Inversor	Mecánico
Caja de cambios	8F X 8R
Embrague	Sencillo en seco
Traba del Diferencial	Mecánico

TOMA DE FUERZA

Potencia a la TDF (hp)	35.4
Velocidad de la TDF (rpm)	540 / 540E
Tipo	Independiente
Accionamiento	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Categoría de enganche trasero	I
Capacidad de Levante a las esferas (kg)	830
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro abierto
Flujo de la Bomba Principal (l/min)	43.5
Válvulas Auxiliar	1

DIRECCIÓN

Dirección	Asistida
-----------	----------

FRENOS

Accionamiento	Mecánico
Tipo	Sumergidos en aceite

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12V, 80 AH
Alternador	55A, 12 V

MEDIDAS

Peso (kg)	1,414
Largo Total (mm)	3,045
Ancho total con rops (mm)	1,436
Altura total (Rops)(mm)	2,389
Despeje al suelo (mm)	370
Distancia entre ejes (mm)	1,660

CAPACIDADES

Aceite de motor (lts)	5.8
Aceite de transmisión e Hidráulico (lts)	35
Eje delantero 4WD (lts)	5.5
Anticongelante (lts)	6.95
Tanque de Combustible (lts)	33

RUEDAS

Rodado delantero	8.0 - 16
Rodado trasero	12.4 - 24



*El Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.
Pino Suárez 750, Centro, 64000 Monterrey, N.L.
contacto@agroequiposmotomex.com
Tel: 81 8218 2888 ext. 8272