

mahindra TRACTORES

TRACTOR

6075^{2WD}

4WD / PLUS / ECO



5 Años

En tren de potencia*

Garantía

mahindra TRACTORES

#1

DE VENTAS EN EL MUNDO
AHORA EN MÉXICO

EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

Esta ficha técnica del producto es una publicación de Mahindra Ltd. y Agroequipos Motomex para circulación en la República Mexicana. Las especificaciones de este catálogo se encuentran en la última información disponible del producto en el momento de la publicación. Algunas imágenes y fotos de los productos son utilizadas para propósitos ilustrativos solamente. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la información actualizada.

MODELO 6075

	6075 2WD	6075 4WD PLUS	6075 4WD ECO
MOTOR			
Marca / Modelo	MSI 475	MSI 475 3A	MSI 475
Potencia (hp)	75	75	75
No. de cilindros	4	4	4
Aspiración	Turbocargado	Turbocargado	Turbocargado
Cilindrada (cc)	3,822 cc	3,822	3,822
Diámetro x carrera (mm)	96 x 132	96 x 132	96 x 132
RPM nominal (rpm)	2,100	2,100	2,100
Torque (nm/rpm)	305 @ 1,200	305 @ 1,200	305 @ 1,200
Filtro de aire	Seco	Seco	Seco
TRANSMISIÓN			
Tipo	Sincronizada	Parcial sincronizada	Parcial Sincronizada
Inversor	Mecánico	Mecánico	N/A
Caja de cambios	15F x 15R	20F x 20R	15F x 3R
Creep	N/A	Incluido	N/A
Embrague	Doble seco	Doble seco	Doble seco
Traba del Diferencial	Mecánico	Mecánico	Mecánica
TOMA DE FUERZA			
Potencia a la TDF (hp)	66	66	66
Velocidad de la TDF (rpm)	540, 540R y Reversa	540, 540E y Reversa	540 / 540E
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente
Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO			
Categoría de enganche trasero	I/II	I/II	I/II
Capacidad de Levante a las esferas (kg)	2,600	2,600	2,200
Tipo de Sistema Hidráulico	Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto
Flujo de la Bomba Principal (l/min)	56	56	40
Válvulas Auxiliar	2	2	1
DIRECCIÓN			
Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
FRENOS			
Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tipo	Sumergidos en aceite	Sumergidos en aceite	Sumergidos en aceite
SISTEMA ELÉCTRICO			
Batería	12V, 100 Ah	12V, 100 Ah	12V, 100 Ah
Alternador	12V, 55 Ah	12V, 55 Ah	12V, 55 Ah
MEDIDAS			
Peso (kg)	3,186	3,425	3,338
Largo Total (mm)	4,040	4,040	4,040
Ancho total con rops (mm)	1,930	1,830	1,930
Altura total (Rops)(mm)	2,663	2,685	2,740
Despeje al suelo (mm)	390	390	345
Distancia entre ejes (mm)	2,150	2,220	2,220
CAPACIDADES			
Aceite de motor (lts)	13	13	13
Aceite de transmisión e Hidráulico (lts)	44	42.5	44
Eje delantero 4WD (lts)	N/A	5.6	7.6
Anticongelante (lts)	10	10	10
Tanque de Combustible (lts)	60	60	60
RUEDAS			
Rodado delantero	7.50 - 16	12.4 - 24	12.4 - 24
Rodado trasero	16.9 - 30	18.4 - 30	18.4 - 30

*El Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los contrapesos junto con la abrazadera y los contrapesos para las ruedas traseras son opcionales para todos los modelos.



AGROEQUIPOS S.A. DE C.V.
Pino Suárez 750, Centro, 64000 Monterrey, N.L.
contacto@agroequiposmotomex.com
Tel: 81 8218 2888 ext. 8272